



NAGIDE RIPPTORUD - 20 mm ümardoru, pulbervärvitud RAL9010 matt
NAGID - 15 mm ümardoru, pulbervärvitud RAL9010 matt
LISAKARKASS - 45x95 hõõvelpruss

- Mõõdud kontrollida kohepaal.
- Uuema kuupäevaga joonis tühistab varasema.
- Enne lõplikku tootmist esitada arhitektidele viimistluse näidised.
- Mõõbitootja teeb töötajad, koostab vajadusel tugevustarvused ja kooskõlastab lahendused sisearhitektiga (Kauss Arhitektuur).
- Joonist vaadata koos kõikide asjakohaste spetsifikatsioonidega.
- Veevõtupunkt juures olev mõõblikarkass ja aluslokel peavad olema niiskuskindlad.
- Materjalipakutsed tolerants +/- 3mm vastavalt tootja koostatud tugevustarvuste tulemustele.
- Mõõbli püksad ühendada eelkõige liimitud puurtang, keel- või kruviliidetega. Nähtavale jäävad kruvi- või nurkraudkinnitused ei ole lubatud.
- Ühte komplekti kuuluvate mõõblessemete välimus on ühtlane. Et tohi olla üldmõõtu rikkuvaid värvierinevusi.
- Mõõbli naaberuste vaheline plii peab olema ühtlase lausega, ukseraia või alaravet ei tohi olla astmelisusi. Naaberused peavad olema ühes pinna.
- Kõik statilised ja uksehinged pehmelt sulguvad.
- Reguleeritava kõrgusega riulite toetus selline, et koormatud riul ei libiseks toetu, riulite reguleeritavuse samm 50 mm.
- Kui riulili sidepää on üle 600mm, peab karkassi materjali olema vineer, ribilaat või muu vastupidav materjal.
- Servaistutudeta MDF-plaadi servad ja ääred tuleb hooldalik lihvida ja viimistlusele peab eelneva täiendav kruntimine.
- Lõbivalt kasutada sama partii spooni.
- Erimõõblis kasutatavad sanitehnika, sanfurnituur ja muud tarvikud kuuluvad erimõõbli töömahtu.

<div>KAUSS</div> <div>arhitektuur</div>	Joomis:	EM1, EM69 ÕP. GARDEROOB	Mood:	Nr:	SA-10-01	
	Projekt:	TISKRE KOOL JA LASTEAED	Töö nr:	21144	Stadium:	TP
	Aadress:	Liiva tee 53 Harku vald	Väljaanne:	V01	Kpv:	08/10/2024
	Tallits:	Harku Vallavalitsus	Vastutav spetsialist:	Kaur Talpsee		
	Ahiakt:	L.Eltermaa, K.Aasvee, K.Talpsee, E.Roos, A.-G.Konsap, T.Kapsta		Projektkiuhit:	Lauri Eltermaa	