



SOKKEL - tammespooniga kaetud mööbliplaat, spoonkant, viimistlus mattlakk
RIIULID - lamineeritud mööbliplaat, POLYREY toon 0111 Orgeat, ABS servakant
PEITU JÄÄVAD KARKASSIOSAD - melamiin, valge

VALGUSTITE KEST: Metall, pulbervärvitud RAL9010, d350mm
VALGUSTITE HAJUTI: Opaal PMMA
VALGUSTITE VALGUSALLIKAS: LED
VALGUSTITE JALG: Ümardoru, d30mm, pulbervärvitud RAL9010

P - 9.0W,
Φ - 1150 lm
Värvustemperatuur - 4000 K
CRI > 80

- Mõõdud kontrollida kohapeal.
- Uuema kuupäevaga joonist tühistab varasema.
- Enne lõplikku tootmist esitada arhitektidele viimistluse näidised.
- Mõõblitootja teeb tööjoonised, koostab vajadusel tugusvarustused ja kooskõlastab lahendused sisearhitektiga (Kauss Arhitektuur).
- Joonist vaadata koos kõikide asjakohaste spetsifikatsioonidega.
- Veevõtupunkti juures olev mõõblilikarkass ja alaskokkel peavad olema niiskuskindlad.
- Materjalipaksuste tolerants +/- 3mm vastavalt tootja koostatud tugusvarustuste tulemustele.
- Mõõbli puitosad ühendada eelkõige liimitud puurtapp-, keel- või kruviliidetega. Nähtavale jäävad kruvi- või nurkraudkinnitused ei ole lubatud.
- Ühte komplekti kuuluvate mõõbliesemete välimüs on ühtlane. Ei tohi olla üldmuljet rikkuvaid värvierinevusi.
- Mõõbli naaberuste vaheline pilu peab olema ühtlase laiusega, uksera üla- või alaservas ei tohi olla astmelisusi. Naaberüksed peavad olema ühes pinnas.
- Kõik sahtlid ja uksehinged pehmelt sulguvad.
- Reguleeritava kõrgusega riulite toetus selline, et koormatud riul ei libiseks toelt, riulite reguleeritavuse samm 50 mm.
- Kui riulid sileda on üle 600mm, peab karkassi materjal olema vineer, ribiplaati või muu vastupidav materjal.
- Servaliistude MDF-plaadi servad ja ääred tuleb hooldikalt lihvida ja viimistluse peab eelnema täiendav kruntimine.
- Läbivalt kasutada sama partii spooni.
- Erimõõblis kasutatavad sanitehnika, sanfurnituur ja muud tarvikud kuuluvad erimõõbli töömahtu.

<div> <div>KAUSS</div> <div>arhitektuur</div> </div>	Joonis:	EM42, EM43 RAAMATUKOGU RIIULID	Mõdi:	Nr: SA-10-33	
	Projekt:	TISKRE KOOL JA LASTEAED	Töö nr:	21144	Stadium: TP
	Aadress:	Liiva tee 53 Harku vald	Väljaanne:	V01	Kgv: 08/10/2024
	Tellijä:	Harku Vallavalitsus	Vastutav spetsialist:	Kaur Talpsep	
	Arhitekt:	L. Eltermaa, K. Aasvee, K. Talpsep, E. Roos, A.-G. Konsap, T. Kapsta	Projekti juht:	Lauri Eltermaa	