



NAGIDE RIPPTORUD - 20x2 mm ümartoru, pulbervärvitud RAL9010 matt
NAGID - 15 mm ümartoru, pulbervärvitud RAL9010 matt
LISAKARKASS - 45x95 höövelpruss
TALD - 5mm lehtteras ja 14mm ümarterasest orad

- Mõõdud kontrollida kohapeal.
- Uuema kuupäevaga joonis tühistab varasema.
- Enne lõplikku tootmist esitada arhitektidele viimistluse näidised.
- Mõõblitootja teeb tööjoonised, koostab vajadusel tugesarvutused ja kooskõlastab lahendused sisearhitektiga (Kauss Arhitektuur).
- Joonist vaadata koos kõikide asjakohaste spetsifikatsioonidega.
- Veevõtupunkt juures olev mõõbliakarkass ja alaskokel peavad olema niiskuskindlad.
- Materjalipaksuste tolerants +/- 3mm vastavalt tootja koostatud tugesarvutuste tulemustele.
- Mõõbli puitosad ühendada eelkõige liimitud puurtapp-, keel- või kruviliidetega. Nähtavale jäävad kruvi- või nurkraudkinnitused ei ole lubatud.
- Ühte komplekti kuuluvate mõõbliesemete välimus on ühtlane. Ei tohi olla üldmuljet rikkuvaid värvierinevusi.
- Mõõbli naaberuste vaheline pilu peab olema ühtlase laiusega, ukseraia üla- või alasarvas ei tohi olla astmelisust. Naaberüksed peavad olema ühes pinnas.
- Kõik sahtlid ja uksehinged pehmelt sulguvad.
- Reguleeritava kõrgusega riulite toetus selline, et koormatud riil ei libiseks toelt, riulite reguleeritavuse samm 50 mm.
- Kui riuli sildeava on üle 600mm, peab karkassi materjal olema vineer, ribipalet või muu vastupidav materjal.
- Servaliistudeta MDF-plaadi servad ja ääred tuleb hoolikalt lihvida ja viimistlusele peab eelnema täiendav kruntimine.
- Läbivalt kasutada sama partii spooni.
- Erimõõblis kasutatavad sanitehnika, sanfurnituur ja muud tarvikud kuuluvad erimõõbli töömahtu.

Niine 11, 10414, Tallinn | tel. (+372) 52 57 818 | info@kauss.ee | Kauss Arhitektuur OÜ | MTR:EEP000203 | Muinsusk. EMU000088 |