



MATERJALID
KARKASS - Valge melamiin.
KÜLJED, UKSED - Spoonitud MDF 20mm, naturaalne kasespoon viimistletud matt lakiga (UV-kaitse), 2 kihti. Freesid: 4mm lai, 4mm sügav, 100mm samm (tcenter).
AVATUD RIULID - Spoonitud MDF 20mm, naturaalne kasespoon viimistletud matt lakiga (UV-kaitse), 2 kihti

TARVIKUD
KAPINUPUD - Häfele Push-Lock Mini Deadbolt rim lock, valge
MADRATSID - 6 x 550x1400x150mm; 6 x 550x1500x150mm
* Varustada fikseerimisrihmadega, millega kinnitatakse madrats koos voodirietega enne voodi kokkupanekut voodiraami külge.

- MÄRKUSED**
- Mõõdud kontrollida kohapeal.
 - Uuema kuupäevaga joonis tühistab varasema.
 - Enne lõplikku tootmist esitada arhitektidele viimistluse näidised.
 - Mööblitootja teeb tööjoonised, koostab vajadusel tugevusarvutused ja kooskõlastab lahendused sisearhitektiga (Kauss Arhitektuur).
 - Joonist vaadata koos kõikide asjakohaste spetsifikatsioonidega.
 - Veevõtupunkt juures olev mööblikarkass ja alaskokel peavad olema niiskuskindlad.
 - Materjalipaksuste tolerants +/- 3mm vastavalt tootja koostatud tugevusarvutuste tulemustele.
 - Mööbli puitosad ühendada eelkõige liimitud puurtapp-, keel- või kruviliidetega. Nähtavale jäävad kruvi- või nurkraudkinnitused ei ole lubatud.
 - Ühte komplekti kuuluvate mööbliesemete välimus on ühtlane. Ei tohi olla üldmuljet rikkuivaid värvierinevusi.
 - Mööbli naaberuste vaheline pilu peab olema ühtlase lausega, uksera üla- või alaservas ei tohi olla astmelisust. Naaberüksed peavad olema ühes pinnas.
 - Kõik sahtlid ja uksehinged pehmelt sulguvad.
 - Reguleeritava kõrgusega riulite toetus selline, et koormatud riul ei libiseks toelt, riulite reguleeritavuse samm 50 mm.
 - Kui riuli sildeava on üle 600mm, peab karkassi materjal olema vineer, ribiplaat või muu vastupidav materjal.
 - Servaliistudeta MDF-plaadi servad ja ääred tuleb hoolikalt lihvida ja viimistlusele peab eelnema täiendav kruntimine.
 - Läbivalt kasutada sama partii spooni.
 - Erimööblis kasutatavad sanitehnika, sanfurnituur ja muud tarvikud kuuluvad erimööbli töömahtu.

Joonis:	LEM26, LEM26.1 VOODIKAPID, LEM35 KAPP		Mõõt:	Nr: SA-10-68	
Projekt:	TISKRE KOOL JA LASTEAED		Töö nr:	21144	Stadium: TP
Aadress:	Liiva tee 53 Harku vald		Vägaanne:	V01	Kpv: 08/10/2024
Tellijä:	Harku Vallavalitsus		Vastutav spetsialist:	Kaur Talpsep	
Arhitekt:	L.Eltermaa, K.Aasvee, K.Talpsep, E.Roos, A.-G.Konsap, T.Kapsta		Projekti juht:	Lauri Eltermaa	

Niine 11, 10414, Tallinn | tel. (+372) 52 57 818 | info@kauss.ee | Kauss Arhitektuur OÜ | MTR:EEP000203 | Muinsusk. EMU000088 |

