



- SV-1 Sile värvitud pind, põhitoon RAL9010, vt märgiseid viimistlusplaanil
- SV-1.1 Sile värvitud pind, põhitoon RAL9010, kõrguseni 2.5m entroos, vt märgiseid viimistlusplaanil
- SV-1.2 Sile värvitud pind, põhitoon RAL9010, kõrguseni 2.3m entroos, vt märgiseid viimistlusplaanil
- SV-2 Puhastatud plakeis paneel, pubervärvitud ultramatt RAL 3008, konstruktiivne sein sile värvitud pind RAL3008
- SV-3 Perforeeritud kips (Knaf Daneline Solopanel G6/18), värvitud põhitoon RAL9010
- SV-4 Tammespooriga kaetud MDF paneelid, tsaat sile värvitud pind, toon RAL9010. Spoor: Euroopa tamm, radiaalne, segalide. Viimistlus läbipaistev mattlak.
- SV-5 Lelliruumi voodiraud, haab STS4 15x120 mm
- SV-6 Keraamiline plaat 10x30 vertikaalne paigaldus, Primus Victoria Memo, toon Pölme. Vuuk 2mm, vaugi toon 130 Maple
- SV-7 Sika valkcoat, RAL9010
- SV-7.1 Sika valkcoat kõrguseni 2.5m, toon vt viimistlusplaanil, 2.3m laeni sile värvitud pind RAL9010
- SV-8 Pöglipaneel, kirgas
- SV-9 Tammespooriga kaetud vineerpaneel 6-2300mm, 2300-3200 mm lamineeritud MDF. Spoor: Euroopa tamm, radiaalne, segalide. Viimistlus läbipaistev mattlak.
- SV-10 Seinale liimitud akustilised paneelid 1200x600mm
- SV-11 Vaipkate Modulys Cambridge 613
- SV-12 Tuletõkevärv, toon RAL9010

- PV-1 Põkureetankate nt Sika Comfortfloor PS-23, põhitoon Amberish Grey, isola-värvilised akustilised, vt markeriing ja toonid joonisel
- PV-2 Põkureetankate nt Sika Comfortfloor PS-43, põhitoon Amberish Grey, isola-värvilised akustilised, vt markeriing ja toonid joonisel
- PV-2 Põkureetankate nt Sika Comfortfloor PS-43, põhitoon Amberish Grey, isola-värvilised akustilised, vt markeriing ja toonid joonisel
- PV-3 Põkureetankate nt Sika Comfortfloor PS-23, põhitoon Amberish Grey
- PV-4 Antistaatlite emadusega põkureetankate nt Sika Multiflex PS-32, põhitoon Amberish Grey
- PV-5 Antistaatlite emadusega põkureetankate nt Sika Multiflex PS-32, põhitoon Amberish Grey
- PV-6 Antistaatlite emadusega põkureetankate nt Sika Multiflex PS-32, põhitoon Amberish Grey
- PV-7 EPO hõõrdemata, kivi paksus 4mm, toon hekehall (toon kooskõlastada arhitektiga vastavalt paigaldamise toonele)
- PV-8 Sportisai PU põrandakate Casal Sport Pavane SL 75, toon P311
- PV-9 Põrmatt, puhastus- ja kuivatustahvel emco DPL/DMAIT 517 TBK
- PV-10 Indusialparkett tamm Harmonie 16x8160 mm, viimistlus lak LobaDur WS 2K isolaite Protect
- PV-11 Põkureetankate nt Sika Comfortfloor PS-23, põhitoon Amberish Grey
- PV-12 Vaipkate Modulys Cambridge 613

PÕRANDELUST: Neli kanti plastkrist, sein toon 10x40mm

PV-4 ja PV-6 viimistlusse seinale akustilist materjali Caco Paneflex

PV-7 viimistlusse seinale akustilist materjali Caco Paneflex

MÄRKUSED

- Uuema kuupäevaga joonist tühistab varasema.
- Vastutulede inimemisele teavitada koheselt arhitekti!
- Kõikide materjalide ja konstruktsioonide käsitsemisel lähtuda paigaldusjuhenditest.
- Kasutatavad materjalid peavad vastama Eesti vabariigi kehtestatud tervisekaitse nõuetele.
- Kõikide toodete ja viimistlusmaterjalide näidised kooskõlastada arhitektiga.
- Kõik muudatused kooskõlastada arhitektiga.
- Joonist vaadata koos kõikide asjakohaste spetsifikatsioonidega.