

TÄHIS	TOODE	KOGUS	MÕÕDUD (KXLXS)	FUNKSIONAALSED JA TEHNILISED NÕUDED	ESTEETILISED/VIIMISTLUSE NÕUDED	NÄIDISTOODE
T1	DIGIEKRAAN 65"	17	905x1518x115 mm	- Interaktiivne - 16:9 - 1200:1 - Vaatenurk 178 kraadi - tööaeg 18t/päevas		i3-Technologies i3TOUCH X-ONE 65"
T1.2	DIGIEKRAAN 86"	27	1169X1986X115 mm	- Interaktiivne - 16:9 - 1200:1 - Vaatenurk 178 kraadi - tööaeg 18t/päevas		i3-Technologies i3TOUCH X-ONE 86"
T1.3	DIGIEKRAAN 86" RATASTEL	2	1169X1986X115 mm	- Interaktiivne - 16:9 - 1200:1 - Vaatenurk 178 kraadi - tööaeg 18t/päevas	- Rattad ja jalad valged	i3-Technologies i3TOUCH X-ONE 86" ja SmartMetals 062.7205W
T2	LIFT	1		Vaata Lifti lähteülesannet	- Seinad: Harjatud roostevaba teras, F Asturias Satin - Käsipuu - HR94, viimistlus F Asturias Satin harjatud rstv teras - Põrand: 0-viimistlus, viimistletakse kohapeal muude põrandatega - Lagi: CL109, Cottongrass white - Sokkel - F, Asturias Satin	Kone MonoSpace 500
T3	FÖÖN	5		- Võimsus 1800W - Sisse/välja lülitusnupp - 3 temperatuuri/2 õhuvoo valikut - Õhku suunav otsak - Seinakinnitus	- Must	Valera Action Super Plus 1800 (542.14 /038ABBLACK)
T4	TV 55"	4	748,8x1232,1x226,6 mm	- 4K - 130W - 24/7 tööaeg	- Must - Ekraanil peenike raam	Samsung AirSlim LCD 4K UHD ja Vogel W50080 seinakinnitus
T5	PROJEKTOR	1	90x309x282 mm	- Juhtmevaba ekraani jagamise funktsioon - 2 HDMI sisendit - Valgusallika eluiga 17 000h - Müratase kuni 37 dB - Komplektis kaugjuhitav pult, toitekaabel, varulamp, laekinnitus	- Valge	Epson EB-982W
T6	SAVIAHI	1		Vaata lisa Tehniline spetsifikatsioon töökoda.		
T7	KÜLMKAPP	1	845x560x575 mm	- Eraldiseisev väike külmik, täislaiuses suur sahtel - Energiaklass E - Maht 132 l - 38 dB	- Valge	Electrolux LXB1AE13W0
T8	LAADIMISJAAM	3	95x112x55 mm	- 32 laadimiskohta - koodiga avatav		Zioxi CHRGT-LS-32-C
T9	KERIS	2	750x405x385 mm	- 9kW - 400 V - 50 Hz	- Roostevaba teras ja antratsiit pärl - Koos puidust kerisekaitsmegaa	EOS Herkules S25 9kW
T10	PUURPINK	1		Vaata lisa Tehniline spetsifikatsioon töökoda.		
T11	TREIPINK	1		Vaata lisa Tehniline spetsifikatsioon töökoda.		
T12	METALLI TREIPINK	1		Vaata lisa Tehniline spetsifikatsioon töökoda.		
T13	JÕHVSAAG	1		Vaata lisa Tehniline spetsifikatsioon töökoda.		
T14	JÄRKAMISSAAG	1		Vaata lisa Tehniline spetsifikatsioon töökoda.		

T15	LINT- JA KETASLIHVMAŠIN	1		Vaata lisa Tehniline spetsifikatsioon töökoda.		
T16	CNC	1		Vaata lisa Tehniline spetsifikatsioon töökoda.		
T17	LAUAKÄI	1		Vaata lisa Tehniline spetsifikatsioon töökoda.		
T18	ASP. SEADE	1		Vaata lisa Tehniline spetsifikatsioon töökoda.		
T19	SAVITOLMU FILTREERIMISSEADE	1		Vaata lisa Tehniline spetsifikatsioon töökoda.		
T20	KÜLMIK	2	1884x546x549 mm	- Integreeritav külmik-sügavkülmik - Energiaklass E - Sügavkülm all - Maht 270 l + 60 l - Automaatne sulatus - 35 dB?		Electrolux integreeritav külmik-sügavkülmik ENS8TE19S
T20.2	KÜLMIK VÄIKE	4	873x548x549 mm	- Integreeritav külmik, milles ka sügavkülm osa - Energiaklass F - Maht 190 l + 14 l - 37dB		Electrolux integreeritav külmik LFB2AF88S
T21	MIKROLAINEAHI	2	388x347x595 mm	- Integreeritav - LED ekraan	- Must - Näpuväljekaitsega roostevaba teras	Electrolux integreeritav mikrolaineahi LMS2203EMX
T22	NÕUDEPESUMASIN	6	818x596x550 mm	- Integreeritav - Energiaklass D - Nõudekomplekte 13 - Valguskiir põrandale - Airdry õhkuivatus - 44 dB		Electrolux Satellite Clean integreeritav nõudepesumasin EES47320L
T22.1	NÕUDEPESUMASIN VÄIKE	1	818x446x550 mm	- Integreeritav - Energiaklass D - Nõudekomplekte 9 - Valguskiir põrandale - Airdry õhkuivatus - 44 dB		Electrolux EEG62300L
T23	PESUMASIN	3	850x600x547 mm	- Energiaklass C - Pesumaht 8 kg - 1200 p/min - Programmi pikkuse kohandamine vastavalt pesukogusele - Eest täitmine - 73 dB	- Valge	Electrolux UltraCare pesumasin EW8F228S
T24	KUIVATI	2	850x598x638 mm	- Energiaklass A++ - Kuivatusmaht 8kg - Trummelkuivati - Kuivusastme sensor - Kahesuuneline trumli liikumine - Viitstart - Eest täitmine - Sisevalgustus - Müratase 66 dB - Komplektis pesutorni riuliga pesumasina otsa paigalduseks	- Valge	Electrolux DelicateCare trummelkuivati EW8H458B
T25	PLIIT	5	44x590x520 mm	- Induktsioon - Puutetundlik juhtimine - Hob2hood funktsioon - Automaatne väljalülitus - Jäähkumuse näidik	- Must - Faasitud serv	Electrolux integreeritav SenseBoil induktsioonpliidiplaat EIS62443
T26	AHI	5	590x594x560 mm	- Integreeritav - Energiaklass A+ - Maht 57 l - Pürolüüspuhastus - Uputatavad nupud - Komplektis 1 emailpinnaga koogiplaat, 1 emailpinnaga rasvakogumispänn, 1 kroonitud metallraat	- Roostevaba teras näpuväljekindla pinnaga	Electrolux integreeritav multifunktsionaalne ahi E2C2430EOX
T27	KUBU	5	252-383x693x258 mm	- Energiaklass C - 691m3/h - 4 kiirust - Integreeritud valgustus - Mehaaniline juhtimine - Sõefilter lisavarustus	- Roostevaba teras	Smeg õhupuhastaja integreeritav KSEG7XSA

T28	RULLEKRAAN VÄIKE	1	160x200 mm	- Formaati? - Kaugjuhtitav pult?	- Musta ääreta - Materjal Arctiq või Xpert või GreyLight?	Euroscreen Diplomat Elektrilised ekraanid
T29	KUIVATUSKAPP	15	1900x595x610 mm	- Riputus pikkus 16 m - Mahutavus 6 kg - Müratase < 60 dB - Kuus automaat programmi - Automaatne väljalülitumine	- Valge	Kuivatuskapp Nimo Sensor Dryer 1900 Extreme
T30.1	EL. RULOO	6	Ava 3200x2200 mm. Ruloo laius 2176 mm.	- Täisautomaatsed motoriseeritud rulood - Valguseanduriga - Puldist või lülitist juhitud	- Mehhanism valge - Paikneb aknapaales	Sunorek aknakatted Sunofit elektriagamiga ruloo
T30.2	EL. RULOO	2	Ava 3200x1300 mm. Ruloo laius 1276 mm.	- Täisautomaatsed motoriseeritud rulood - Valguseanduriga - Puldist või lülitist juhitud	- Mehhanism valge - Paikneb aknapaales	Sunorek aknakatted Sunofit elektriagamiga ruloo
T30.3	EL. RULOO	3	Ava 3200x2100 mm. Ruloo laius 2076 mm.	- Täisautomaatsed motoriseeritud rulood - Valguseanduriga - Puldist või lülitist juhitud	- Mehhanism valge - Paikneb aknapaales	Sunorek aknakatted Sunofit elektriagamiga ruloo
T30.4	EL. RULOO	1	Ava 3200x1000 mm. Ruloo laius 976 mm.	- Täisautomaatsed motoriseeritud rulood - Valguseanduriga - Puldist või lülitist juhitud	- Mehhanism valge - Paikneb aknapaales	Sunorek aknakatted Sunofit elektriagamiga ruloo
T30.5	EL. RULOO	3	Ava 2500x900 mm. Ruloo laius 1000 mm.	- Täisautomaatsed motoriseeritud rulood - Valguseanduriga - Puldist või lülitist juhitud	- Mehhanism valge	Sunorek aknakatted Sunofit elektriagamiga ruloo
T30.6	EL. RULOO	13	Ava 2500x1330 mm. Ruloo laius 1430 mm.	- Täisautomaatsed motoriseeritud rulood - Valguseanduriga - Puldist või lülitist juhitud	- Mehhanism valge	Sunorek aknakatted Sunofit elektriagamiga ruloo
T30.7	EL. RULOO	3	Ava 2500x1860 mm. Ruloo laius 1960 mm.	- Täisautomaatsed motoriseeritud rulood - Valguseanduriga - Puldist või lülitist juhitud	- Mehhanism valge	Sunorek aknakatted Sunofit elektriagamiga ruloo
T30.8	EL. RULOO	7	Ava 2500x2130 mm. Ruloo laius 2230 mm.	- Täisautomaatsed motoriseeritud rulood - Valguseanduriga - Puldist või lülitist juhitud	- Mehhanism valge	Sunorek aknakatted Sunofit elektriagamiga ruloo
T30.9	EL. RULOO	4	Ava 2500x1130 mm. Ruloo laius 1230 mm.	- Täisautomaatsed motoriseeritud rulood - Valguseanduriga - Puldist või lülitist juhitud	- Mehhanism valge	Sunorek aknakatted Sunofit elektriagamiga ruloo
T30.10	EL. RULOO	15	Ava 2500x1730 mm. Ruloo laius 1830 mm.	- Täisautomaatsed motoriseeritud rulood - Valguseanduriga - Puldist või lülitist juhitud	- Mehhanism valge	Sunorek aknakatted Sunofit elektriagamiga ruloo
T30.11	EL. RULOO	1	Ava 3200x2830 mm. Ruloo laius 2930 mm.	- Täisautomaatsed motoriseeritud rulood - Valguseanduriga - Puldist või lülitist juhitud	- Mehhanism valge	Sunorek aknakatted Sunofit elektriagamiga ruloo
T30.12	EL. RULOO	1	Ava 3200x1550 mm. Ruloo laius 1650 mm.	- Täisautomaatsed motoriseeritud rulood - Valguseanduriga - Puldist või lülitist juhitud	- Mehhanism valge	Sunorek aknakatted Sunofit elektriagamiga ruloo
T30.13	EL. RULOO	1	Ava 3200x3085 mm. Ruloo laius 3185 mm.	- Täisautomaatsed motoriseeritud rulood - Valguseanduriga - Puldist või lülitist juhitud	- Mehhanism valge	Sunorek aknakatted Sunofit elektriagamiga ruloo
T30.14	EL. RULOO	2	Ava 3200x2035 mm. Ruloo laius 2035 mm.	- Täisautomaatsed motoriseeritud rulood - Valguseanduriga - Puldist või lülitist juhitud	- Mehhanism valge - Paikneb aknapaales	Sunorek aknakatted Sunofit elektriagamiga ruloo
T30.15	EL. RULOO	4	Ava 2950x3850 mm. Ruloo laius 3830 mm.	- Täisautomaatsed motoriseeritud rulood - Valguseanduriga - Puldist või lülitist juhitud	- Mehhanism valge - Paikneb aknapaales	Sunorek aknakatted Sunofit elektriagamiga ruloo

T30.16	EL. RULOO	2	Ava 2950x4150 mm. Ruloo laius 4130 mm.	- Täisautomaatsed motoriseeritud rulood - Valguseanduriga - Puldist või lülitist juhitud	- Mehhanism valge - Paikneb aknapaales	Sunorek aknakatted Sunofit elektriagamiga ruloo
T30.17	EL. RULOO	3	Ava 2500x1460 mm. Ruloo laius 1560 mm.	- Täisautomaatsed motoriseeritud rulood - Valguseanduriga - Puldist või lülitist juhitud	- Mehhanism valge	Sunorek aknakatted Sunofit elektriagamiga ruloo
T30.18	EL. RULOO	1	Ava 2500x2760 mm. Ruloo laius 2860 mm.	- Täisautomaatsed motoriseeritud rulood - Valguseanduriga - Puldist või lülitist juhitud	- Mehhanism valge	Sunorek aknakatted Sunofit elektriagamiga ruloo
T30.19	EL. RULOO	5	Ava 2500x1000 mm. Ruloo laius 1100 mm.	- Täisautomaatsed motoriseeritud rulood - Valguseanduriga - Puldist või lülitist juhitud	- Mehhanism valge	Sunorek aknakatted Sunofit elektriagamiga ruloo
T30.21	EL. RULOO	2	Ava 2500x1560 mm. Ruloo laius 1660 mm.	- Täisautomaatsed motoriseeritud rulood - Valguseanduriga - Puldist või lülitist juhitud	- Mehhanism valge	Sunorek aknakatted Sunofit elektriagamiga ruloo
T30.22	EL. RULOO	5	Ava 2500x1530 mm. Ruloo laius 1630 mm.	- Täisautomaatsed motoriseeritud rulood - Valguseanduriga - Puldist või lülitist juhitud	- Mehhanism valge	Sunorek aknakatted Sunofit elektriagamiga ruloo
T30.23	EL. RULOO	1	Ava 2500x1330 mm. Ruloo laius 1306 mm.	- Täisautomaatsed motoriseeritud rulood - Valguseanduriga - Puldist või lülitist juhitud	- Mehhanism valge - Paikneb aknapaales	Sunorek aknakatted Sunofit elektriagamiga ruloo
T30.25	EL. RULOO	2	Ava 2500x1000 mm. Ruloo laius 976 mm.	- Täisautomaatsed motoriseeritud rulood - Valguseanduriga - Puldist või lülitist juhitud	- Mehhanism valge - Paikneb aknapaales	Sunorek aknakatted Sunofit elektriagamiga ruloo
T30.26	EL. RULOO	6	Ava 2500x1930 mm. Ruloo laius 2030 mm.	- Täisautomaatsed motoriseeritud rulood - Valguseanduriga - Puldist või lülitist juhitud	- Mehhanism valge	Sunorek aknakatted Sunofit elektriagamiga ruloo
T30.28	EL. RULOO	3	Ava 3200x2300 mm. Ruloo laius 2276 mm.	- Täisautomaatsed motoriseeritud rulood - Valguseanduriga - Puldist või lülitist juhitud	- Mehhanism valge - Paikneb aknapaales	Sunorek aknakatted Sunofit elektriagamiga ruloo
T30.29	EL. RULOO	1	Ava 3200x1600 mm. Ruloo laius 1576 mm.	- Täisautomaatsed motoriseeritud rulood - Valguseanduriga - Puldist või lülitist juhitud	- Mehhanism valge - Paikneb aknapaales	Sunorek aknakatted Sunofit elektriagamiga ruloo
T30.30	EL. RULOO	2	Ava 2500x1130 mm. Ruloo laius 1106 mm.	- Täisautomaatsed motoriseeritud rulood - Valguseanduriga - Puldist või lülitist juhitud	- Mehhanism valge - Paikneb aknapaales	Sunorek aknakatted Sunofit elektriagamiga ruloo
T30.31	EL. RULOO	1	Ava 2500x1530 mm. Ruloo laius 1506 mm.	- Täisautomaatsed motoriseeritud rulood - Valguseanduriga - Puldist või lülitist juhitud	- Mehhanism valge - Paikneb aknapaales	Sunorek aknakatted Sunofit elektriagamiga ruloo
T30.32	EL. RULOO	1	Ava 2500x1730 mm. Ruloo laius 1706 mm.	- Täisautomaatsed motoriseeritud rulood - Valguseanduriga - Puldist või lülitist juhitud	- Mehhanism valge - Paikneb aknapaales	Sunorek aknakatted Sunofit elektriagamiga ruloo
T30.33	EL. RULOO	2	Ava 2500x900 mm. Ruloo laius 876 mm.	- Täisautomaatsed motoriseeritud rulood - Valguseanduriga - Puldist või lülitist juhitud	- Mehhanism valge - Paikneb aknapaales	Sunorek aknakatted Sunofit elektriagamiga ruloo
T30.34	EL. RULOO	1	Ava 2500x1100 mm. Ruloo laius 1076 mm.	- Täisautomaatsed motoriseeritud rulood - Valguseanduriga - Puldist või lülitist juhitud	- Mehhanism valge - Paikneb aknapaales	Sunorek aknakatted Sunofit elektriagamiga ruloo
T30.35	EL. RULOO	1	Ava 2500x1890 mm. Ruloo laius 1866 mm.	- Täisautomaatsed motoriseeritud rulood - Valguseanduriga - Puldist või lülitist juhitud	- Mehhanism valge - Paikneb aknapaales	Sunorek aknakatted Sunofit elektriagamiga ruloo

T30.36	EL. RULOO	1	Ava 2500x800 mm. Ruloo laius 776 mm.	- Täisautomaatsed motoriseeritud rulood - Valguseanduriga - Puldist või lülitist juhitud	- Mehhanism valge - Paikneb aknapaales	Sunorek aknakatted Sunofit elektriagamiga ruloo
T30.37	EL. RULOO	2	Ava 2500x1100 mm. Ruloo laius 1200 mm.	- Täisautomaatsed motoriseeritud rulood - Valguseanduriga - Puldist või lülitist juhitud	- Mehhanism valge	Sunorek aknakatted Sunofit elektriagamiga ruloo
T30.38	EL. RULOO	1	Ava 2500x2600 mm. Ruloo laius 2700 mm.	- Täisautomaatsed motoriseeritud rulood - Valguseanduriga - Puldist või lülitist juhitud	- Mehhanism valge	Sunorek aknakatted Sunofit elektriagamiga ruloo
T30.39	EL. RULOO	1	Ava 2500x1730 mm. Ruloo laius 1830 mm.	- Täisautomaatsed motoriseeritud rulood - Valguseanduriga - Puldist või lülitist juhitud	- Mehhanism valge	Sunorek aknakatted Sunofit elektriagamiga ruloo
T30.40	EL. RULOO	1	Ava 2500x2090mm. Ruloo laius 2190 mm.	- Täisautomaatsed motoriseeritud rulood - Valguseanduriga - Puldist või lülitist juhitud	- Mehhanism valge	Sunorek aknakatted Sunofit elektriagamiga ruloo
T30.41	EL. RULOO	1	Ava 2500x930 mm. Ruloo laius 1030 mm.	- Täisautomaatsed motoriseeritud rulood - Valguseanduriga - Puldist või lülitist juhitud	- Mehhanism valge	Sunorek aknakatted Sunofit elektriagamiga ruloo
T30.42	EL. RULOO	1	Ava 2500x1430 mm. Ruloo laius 1530 mm.	- Täisautomaatsed motoriseeritud rulood - Valguseanduriga - Puldist või lülitist juhitud	- Mehhanism valge	Sunorek aknakatted Sunofit elektriagamiga ruloo
T30.43	EL. RULOO	1	Ava 2500x1360 mm. Ruloo laius 1460 mm.	- Täisautomaatsed motoriseeritud rulood - Valguseanduriga - Puldist või lülitist juhitud	- Mehhanism valge	Sunorek aknakatted Sunofit elektriagamiga ruloo
T30.44	EL. RULOO	1	Ava 2500x1873 mm. Ruloo laius 1873mm.	- Täisautomaatsed motoriseeritud rulood - Valguseanduriga - Puldist või lülitist juhitud	- Mehhanism valge - Paikneb aknapaales	Sunorek aknakatted Sunofit elektriagamiga ruloo
T30.45	EL. RULOO	1	Ava 2500x4300 mm. Ruloo laius 4300mm.	- Täisautomaatsed motoriseeritud rulood - Valguseanduriga - Puldist või lülitist juhitud	- Mehhanism valge - Paikneb aknapaales	Sunorek aknakatted Sunofit elektriagamiga ruloo
T30.46	EL. RULOO	1	Ava 2500x2490 mm. Ruloo laius 2490mm.	- Täisautomaatsed motoriseeritud rulood - Valguseanduriga - Puldist või lülitist juhitud	- Mehhanism valge - Paikneb aknapaales	Sunorek aknakatted Sunofit elektriagamiga ruloo
T30.47	EL. RULOO	1	Ava 2500x2455 mm. Ruloo laius 2455mm.	- Täisautomaatsed motoriseeritud rulood - Valguseanduriga - Puldist või lülitist juhitud	- Mehhanism valge - Paikneb aknapaales	Sunorek aknakatted Sunofit elektriagamiga ruloo
T30.48	EL. RULOO	1	Ava 2500x1735 mm. Ruloo laius Laius 1735mm.	- Täisautomaatsed motoriseeritud rulood - Valguseanduriga - Puldist või lülitist juhitud	- Mehhanism valge - Paikneb aknapaales	Sunorek aknakatted Sunofit elektriagamiga ruloo
T30.49	EL. RULOO	1	Ava 2500x810 mm. Ruloo laius 786 mm.	- Täisautomaatsed motoriseeritud rulood - Valguseanduriga - Puldist või lülitist juhitud	- Mehhanism valge - Paikneb aknapaales	Sunorek aknakatted Sunofit elektriagamiga ruloo
T30.50	EL. RULOO	1	Ava 3200x2035 mm. Ruloo laius 2135 mm.	- Täisautomaatsed motoriseeritud rulood - Valguseanduriga - Puldist või lülitist juhitud	- Mehhanism valge	Sunorek aknakatted Sunofit elektriagamiga ruloo
T31.1	HORISONTAALNE EL. RULOO	5	Ava 2000x2000 mm	- Elektriagam	- Konstruktsioonivärv - Kangavärv	SELT Veranda FTS
T31.2	HORISONTAALNE EL. RULOO	2	5400x2000 mm	- Elektriagam	- Konstruktsioonivärv - Kangavärv	SELT Veranda FTS

T32	EL RÄTIKUKUIVATI	2	860x530x105 mm	- Temperatuuripiiraja +55 kraadi C - Taimer - IP44 - 100W	- Poleeritud roostevaba läikega teras	Heatcom HeatDry F10
T33	SUUR TABLOO	1	1000x1500x90 mm	Vaata spordisaali spetsifikatsiooni		Stramatel Multisport Range COMPACT Readability 60 m
T34	VÄIKE TABLOO	2	300x500x65 mm	Vaata spordisaali spetsifikatsiooni		Stramatel Multisport SHOT-CLOCKS Readability 100 m
T35	VAHEKARDIN	1		Vaata spordisaali spetsifikatsiooni		Stigmar Centre-Rise Curtain
T36	TURVAVÄRAV	6	Lugeja - 65x260x157 mm Antenn - 880x220x50 mm	- Mõõtekaugus 6m/9m?	- Lugeja: alumiinium pulbervärvitud - Antenn: alumiinium ja klaas	Arfido Security gate RFID UHF with software
T37	RAAMATUTE TAGASTUSKAPP	1	2135x1020x650 mm	- 24/7 ligipääsetav - Iseteeniindatav		Cleveron 351
T41	TURVAKARDIN	1	Ava 1600x3200 mm		- Metallosad värvitud RAL9010	Veepisar AR55 turvakardin kruvidega mootoriga