













































ID	TÜÜP	KOGUS	MÄRKUSED	MÕÕDUD	FUNKTSIONAALSED NÕUDED	TEHNILISED NÕUDED	ESTEETILISED/ VIIMISTLUSE NÕUDED	NÄIDISTOOTE PILT/ JOONIS	NÄIDISTOODE
LOM7	LAPSE TOOL ISTE 260	48		370 x 330 x H459 mm (iste H 260 mm) Mõõtude tolerants: +/- 10mm	- kandilise vormi, kuid kumerdatud nurkadega virnastatav lastetool - raam kase täispuidust - iste kase vineerist, seljatugi painutatud kasevineerist, kaetud laminaadiga - tooljalgalde plasttallad	EN 1729-2:2012+A1:2015 EN 1729-1:2015	laminaat: valge - kask: kergelt heledaks toonitud lakk		Pixner 12 mini laminaat
LOM8	RÜHMA LAUD	8		D1200 x H400-580 mm Mõõtude tolerants: +/- 10mm	- reguleeritava kõrgusega jalad - ümmargune lamineeritud lauaplaat - Laminaatlaua paksus on 30mm, kaetud väga vastupidava plastiku kihiga, nurgad kumerad ja servad on kantid 2mm ABS kandiga	täpsustada tellija, tootja ja siserhitekti vahel enne tootmist	- Jalad: kollane plastik krae ja kroom - plaat: valge laminaat ABS kant valge		Kumer saag LUISA 120 (Häfele furnituur)
LOM14	RÜHMAÕP. LAUD	2		1200 x 560 x H750 mm Mõõtude tolerants: +/- 10mm	- 2 lauaalust laia sahtlit ümmarguste sisselõigatud käävade - vaikselt sulguvad sahtlisiinid - puitjalad - tööpind puit	-	- Plaat: kasespoon, matt lakk - jalad: täispuit kask - sahtel: valge		Radis Man
LOM15	RÜHMAÕP. TOOL	4		610 x 610 x h950-820 mm (iste h530-400mm) Mõõtude tolerants: +/- 10mm	- 5-haruline alumiiniumraam, ratastel - Gaasiamordiga kõrgusreguleeritav - Kõrge seljatoega - Ilma käetugedeta ümara vormiga iste - Polüpropüleen iste ja seljatugi, polsterdatud istmekate	UNE-EN 16139:2015; OEKO-TEX® 100; EVS-EN 1021-1:2014; EVS-EN 1021-2:2014 (kangas)	- raam: pulvervärvitud valge - kangas: Kvadrat Canvas 2 446 - rattad: must		Enea Lottus SR
LOM21	PESUKÄRU	1		900 x 650 x h800 mm	- Roostevaba terasest raam - 2 fikseeritud ja 2 pöörlevat ratast - 470 L pesukott (pestav)	-			Hotellitarbed
LOM24	PESUKAPP	1		2000 x 600 x h2360 mm	- 14 riiulit - 4 korvsahtlit	-	- uksed ja karkass: mööbliplaat, valge		IKEA PAX/FORSAND
LOM28	ASTE	2		400 x 380 x h330 mm	- Kahe astmega - Tõstmisavade - kandevõime ≥ 50kg	-	- puitkiudplaat, värvitud epoksükattega		IKEA TROGEN
LOM30	RIPUTUSSIIN 4000MM	1	Seinale kinnitatud, alumine serv värviga ühel joonel, h2.5m	Profiil 9 x 16 mm, paigalduspikkus 4000 mm	- plastiksiin - varustatud riputusklambritega (4tk 1m peale)	-	- valge		STAS minirail
LOM30	RIPUTUSSIIN 5000MM	1	"	Profiil 9 x 16 mm, paigalduspikkus 5000 mm	"	-	"		"
LOM30	RIPUTUSSIIN 5500MM	1	"	Profiil 9 x 16 mm, paigalduspikkus 5500 mm	"	-	"		"
LOM30	RIPUTUSSIIN 6000MM	1	"	Profiil 9 x 16 mm, paigalduspikkus 6000 mm	"	-	"		"









LOM31	SÕÖGIKÄRU	2		860 x 540 x h940 mm	- Roostevaba terasest raam - ratastel (2 neist stopperiga) - 3 riulipinnaga - kandevõime ≥ 100kg	-	- rv teras		Hendi 813256
LOM42	RÜHMA KARDIN	2	Kinnitatud kipslakke, siin magamisala pool	Siini pikkus 4070 mm Ripplae kõrgus 2500 mm, kangas maast 10mm.	- kangas: pimendav; kahepoolne; tulekindel; akustiline - terve siini pikkuses 2 kardinat - kanga kordus 1,5m - alumiinium siin	EVS-EN 1101-13772-13773 Oeko-tex standard 100	- siin: valge - kangas: FR SATEEN BLACKOUT C-570		Aznar Textil FR SATEEN DIMOUT Kardinasalong Kardinal
OM1	TÖÖTOOL	77		690 x 475 x 1025-1155 mm (iste H418-539 mm)  Mõõtude tolerants: +/- 10mm	- polsterdatud iste, võrgust seljatugi - kõrguses reguleeritav painduv seljatugi - istme kõrguse reguleerimine gaasimootoriga - reguleeritavad käetoed - sünkroonmehhanism	OEKO-TEX® 100; EVS-EN 1021-1:2014; EVS-EN 1021-2:2014 (kangas)  EVS-EN 1335-1:2000 EVS-EN 1335-2:2009 EVS-EN 1335-3:2009	- raam plastik, valge - käetoed plastik, must - kangas: Camira Xtreme Costa YS026 - Mesh: 90198		Forma 5 Dot.Pro
OM2	ÕPETAJA LAUD ESIPANEELIGA	60		1600 x 800 x H610-1260 mm  Mõõtude tolerants: +/- 50mm	- T-jalgadel el. reguleeritava kõrgusega lauaraam 2-mootoriga - kokkupõrkevastane turvasüsteem - lauaplaadil süüstatud valge PowerDot adapter (1xUSB-A; 1xUSB-C; 1x pistik) - koos laua esipaneeliga (melamiin)	EVS-EN 527-2:2016 EVS-EN 527-1:2011 EVS-EN 1730:2012	- raam: pulbervärvitud teras, valge RAL9010 - plaat: melamiin, valge		Standard Crate EL, PowerDot
OM2.2	TÖÖLAUD 1,4x0,8	2		1400 x 800 x H610-1260 mm  Mõõtude tolerants: +/- 50mm	- T-jalgadel el. reguleeritava kõrgusega lauaraam 2-mootoriga - kokkupõrkevastane turvasüsteem - lauaplaadil süüstatud valge PowerDot adapter (1xUSB-A; 1xUSB-C; 1x pistik)	EVS-EN 527-2:2016 EVS-EN 527-1:2011 EVS-EN 1730:2012	- raam: pulbervärvitud teras, valge RAL9010 - plaat: melamiin, valge		Standard Crate EL, PowerDot
OM3	SAHTEL LAUA ALL	62		396 x 410 x H175 mm  Mõõtude tolerants: +/- 10mm	- elektrilise laua alla paigaldatav - lukustatav	EVS-EN 14074:2004 EVS-EN 14073-3:2004	- valge melamiin		Standard PASB31
OM4	KLASSI TOOL 3-5	362		460 x 490 x iste max H400 mm  Mõõtude tolerants: +/- 10mm	- iste ja seljatugi polüpropüleenist - 3-5 kõrguse reguleerimisvahemik: 350 – 380 – 420 mm - ümartorust raam	EVS-EN 1729-1:2015/AC:2016 EVS-EN 1729-2:2012+A1:2015	- polüpropüleen toon: kask - metallosad pulbervärvitud toon: valge RAL9016		ISKU PRIMA 1030
OM4.1	KLASSI TOOL 5-7	380		396 x 410 x iste max H500mm  Mõõtude tolerants: +/- 10mm	- iste ja seljatugi polüpropüleenist - 5-7 kõrguse reguleerimisvahemik: 420 – 460 – 500 mm - ümartorust raam	EVS-EN 1729-1:2015/AC:2016 EVS-EN 1729-2:2012+A1:2015	- polüpropüleen toon: kask - metallosad pulbervärvitud toon: valge RAL9016		ISKU PRIMA 1030
OM5	KLASSI LAUD 5-7	380		650 x 500 x H710-820 mm  Mõõtude tolerants: +/- 10mm	- 5-7 kõrguse reguleerimisvahemik: 710 - 760 - 820 mm - ümartorust raam - kuumtöötusega vormi valatud 4 mm polüuretaan servakandiga laminaatplaat, ümarate nurkadega - varustatud nagiga	EVS-EN 1729-1:2015 EVS-EN 1729-2:2012+A1:2015	- serva toon: kask 91 - lauaplaadi toon: valge - metallosad pulbervärvitud toon: valge RAL9016		ISKU PRIMA 1130
OM5.1	KLASSI LAUD 3-5	38		650 x 500 x H590-710 mm  Mõõtude tolerants: +/- 10mm	- 3-5 kõrguse reguleerimisvahemik: 590 - 640 - 710 mm - ümartorust raam - kuumtöötusega vormi valatud 4 mm polüuretaan servakandiga laminaatplaat, ümarate nurkadega - varustatud nagiga	EVS-EN 1729-1:2015 EVS-EN 1729-2:2012+A1:2015	- serva toon: kask 91 - lauaplaadi toon: valge - metallosad pulbervärvitud toon: valge RAL9016		ISKU PRIMA 1130










OM6	GRUPITÖÖ LAUD RATASTEL	309		700 x 600 x H640 mm Mõõtude tolerants: +/- 10mm	- 5-nurkse lauaplaadiga - kuumtöötusega vormi valatud 4 mm poliüuretaan servakandiga laminaatplaat, ümarate nurkadega - võimalik luua rühmatöögrupe (kolmene grupp, kuue grupp) - ümardorust raam: T-jalg + 2 ratastel jalga (lukustatavad) - varustatud nagi ja traatkorviga	EVS-EN 1729-1:2015 EVS-EN 1729-2:2012+A1:2015	- serva toon: kask 91 - lauaplaadi toon: valge - metallosad pulbervärvitud toon: valge RAL9016		ISKU SUMMA GA
OM7	KUNSTIKLASSI LAUD	24		700 x 600 x H710-820 mm Mõõtude tolerants: +/- 10mm	- 5-7 kõrguse reguleerimisvahemik: 710 - 760 - 820 mm - ümardorust raam - kuumtöötusega vormi valatud 4 mm poliüuretaan servakandiga laminaatplaat, ümarate nurkadega - varustatud nagiga - pliatsi pilu lauaplaadi sees	EVS-EN 1729-1:2015 EVS-EN 1729-2:2012+A1:2015	- serva toon: kask 91 - lauaplaadi toon: valge - metallosad pulbervärvitud toon: valge RAL9016		ISKU PRIMA 1131
OM10	SAALI TOOL	251		520 x 530 x H770 (iste H450 mm) Mõõtude tolerants: +/- 10mm	- 4 metalltorust pulbervärvitud jalga, jalgade all plastikust korgid - polüpropüleen iste ja seljatugi - iste ja seljatugi viimistletud mati libisemiskindla mikrotekstuuriga - virnastatav pörandal min 12 tk, kärul 18tk - kumera vormiga seljatugi ja iste, seljatugi avatud	EVS-EN 16139:2013	- polüpropüleeni toon: beež M82 - metallosad pulbervärvitud toon: beež M82		INCLASS ARYN
OM10.2	SAALI TOOL	6		"	"	"	- polüpropüleeni toon: roosa P70 - metallosad pulbervärvitud toon: roosa P70		INCLASS ARYN
OM10.3	SAALI TOOL	6		"	"	"	- polüpropüleeni toon: sinine B36 - metallosad pulbervärvitud toon: sinine B36		INCLASS ARYN
OM11	SÖÖKLA LAUD	33		D1400 x H730 mm Mõõtude tolerants: +/- 10mm	- nelikanttorust raam - sümmeetriline kokkuvolditav raami konstruktsioon - ümmardune kompakt laminaat lauaplaat 12 mm, all kinnitusklaambrid raamiga ühendamiseks	EVS-EN 15372:2016	- lauaplaat: valge - metallosad pulbervärvitud toon: valge		SELLEX FAST
OM11.1	LAUA KÄRU	6		750 x 1061 x H939 mm Mõõtude tolerants: +/- 10mm	- mahutab 6 lauaplaati ja 6 raami - ratastel tanspordikäru	-	- metallosad pulbervärvitud		SELLEX FAST
OM12	SAALI TOOL POLSTRIGA (sinine)	36		520 x 530 x H770 mm (iste H450 mm) Mõõtude tolerants: +/- 10mm	- seljatugi polüpropüleenist "matt non-slip" - ümardorust jalad/raam - polsterdatud iste - iseljatugi viimistletud mati libisemiskindla mikrotekstuuriga - virnastatav pörandal min 12 tk, kärul 15tk - kumera vormiga seljatugi ja iste, seljatugi avatud	OEKO-TEX® 100; EVS-EN 1021-1:2014; EVS-EN 1021-2:2014 (kangas) EVS-EN 16139:2013	- polüpropüleeni toon: sinine B36 - metallosad pulbervärvitud toon: sinine B36 - padja kangas: Camira Xtreme YS026 Costa		INCLASS ARYN
OM12.1	SAALI TOOL POLSTRIGA (beež)	12		520 x 530 x H770 mm (iste H450 mm) Mõõtude tolerants: +/- 10mm	- seljatugi polüpropüleenist "matt non-slip" - ümardorust jalad/raam - polsterdatud iste - iseljatugi viimistletud mati libisemiskindla mikrotekstuuriga - virnastatav pörandal min 12 tk, kärul 15tk - kumera vormiga seljatugi ja iste, seljatugi avatud	OEKO-TEX® 100; EVS-EN 1021-1:2014; EVS-EN 1021-2:2014 (kangas) EVS-EN 16139:2013	- polüpropüleeni toon: beež M82 - metallosad pulbervärvitud toon: beež M82 - padja kangas: Camira Xtreme YS108 Aruba		INCLASS ARYN
OM13	LAUD D130	5		D1300 x H730 mm Mõõtude tolerants: +/- 10mm	- koonusekujuline jalg polüetüleenist, UV-kindel - 20mm laminaadist ümmargune lauaplaat, ABS kant, põhjas lehtmetailist tugevdusraam vastavalt konstruktiivsele vastupidavusele (täpne lahendus täpsustada tootjaga)	EVS-EN 15372:2016	- polüetüleeni toon: beež - laminaadi toon: Polyrey FEUTRE F026		PEDRALI IKON 869/2
OM13.1	LAUD D150	2		D1500 x H730 mm Mõõtude tolerants: +/- 10mm	- koonusekujuline jalg polüetüleenist, UV-kindel - 20mm laminaadist ümmargune lauaplaat, ABS kant, põhjas lehtmetailist tugevdusraam vastavalt konstruktiivsele vastupidavusele (täpne lahendus täpsustada tootjaga)	EVS-EN 15372:2016	- polüetüleeni toon: beež - laminaadi toon: Polyrey FEUTRE F026		PEDRALI IKON 869/2










OM14	KOHVILAUD D40	3		D400 x H480 mm Mõõtude tolerants: +/- 10mm	- koonusekujuline jalg polüetüleenist, UV-kindel - 20mm laminaadist ümmargune lauaplaat, ABS kant	EVS-EN 15372:2016	- polüetüleeni toon: beež - laminaadi toon: Polyrey FEUTRE F026		PEDRALI IKON 863
OM15	KOTT-TOOL L	3		D1100 x H750 mm Mõõtude tolerants: +/- 10mm	- sõõriku kujuline - väliskott on eemaldatav luku abil ja masinpestav - sobib kasutamiseks nii sise- kui välitingimustes, vetthülgav - täidetud vahtpolüstüreen graanulitega	OEKO-TEX® 100; EVS-EN 1021-1:2014; EVS-EN 1021-2:2014 (kangas) EN ISO 11925-2/EN 13501 class E ja DIN 4102 aste B1/B2 (sisu)	- kangas: Colorin Navy		Pusku Pusku OM85
OM15.1	KOTT-TOOL S	4		D850 x H600 mm Mõõtude tolerants: +/- 10mm	- sõõriku kujuline - väliskott on eemaldatav luku abil ja masinpestav - sobib kasutamiseks nii sise- kui välitingimustes, vetthülgav - täidetud vahtpolüstüreen graanulitega	OEKO-TEX® 100; EVS-EN 1021-1:2014; EVS-EN 1021-2:2014 (kangas) EN ISO 11925-2/EN 13501 class E ja DIN 4102 aste B1/B2 (sisu)	- kangas: Colorin Navy		Pusku Pusku OM110
OM16	TUGITOOL	6		900 x 850 x H790 mm (iste H430 mm) Mõõtude tolerants: +/- 10mm	- polüuretaanvahuga polsterdatud iste, seljatugi, käetoed - ümarast terastorust raam - vett ja plekke hülgav kangas, lapiga puhastatav, tulekindel - istme all jalgade vahel ristitala - tugitool vormilt kumer, kuid käetugede tipud teravad. - tugitooli konstruktsioon ühes tükis painutatud vineerist - istmepadi "puhvis", tugitooli laiune lisa seljatoepadi	EVS-EN 1021-1:2014; EVS-EN 1021-2:2014 (kangas)	- metallosad pulbervärvitud toon: sinine B36 - padja kangas: Camira Intervene YW027 Texture		NOTI Lui
OM18.1	PUKK S (sinine)	23		420 x 380 x H500 mm Mõõtude tolerants: +/- 10mm	- neljalal jalal kumera lohkus istmega kõrge pukktool - iste polüpropüleenist raamiga sama värvi - Ø16x2mm ümartorust raam - neli harkis jalga on valmistatud lakitud terasest - iste ovaalne ja kumerdatud	- UNE-EN 11010:1989 - UNE-EN 11011:1989	- polüpropüleen: sinine Sky Pantone 5435C - metallosad pulbervärvitud: sinine Sky Pantone 5435C		Enea Coma 4L
OM18.2	PUKK m (kollane)	23		420 x 380 x H500 mm Mõõtude tolerants: +/- 10mm	- neljalal jalal kumera lohkus istmega kõrge pukktool - iste polüpropüleenist raamiga sama värvi - Ø16x2mm ümartorust raam - neli harkis jalga on valmistatud lakitud terasest - iste ovaalne ja kumerdatud	- UNE-EN 11010:1989 - UNE-EN 11011:1989	- polüpropüleen: kollane Pantone 1245C - metallosad pulbervärvitud: kollane Pantone 1245C		Enea Coma 4L
OM18.3	PUKK S (puit)	10		420 x 380 x H500 mm Mõõtude tolerants: +/- 10mm	- neljalal jalal kumera lohkus istmega madal pukk - iste naturaalsest painutatud vineerist kaetud tammesp. - Ø16x2mm ümartorust raam - neli harkis jalga on valmistatud lakitud terasest - iste ovaalne ja kumerdatud	- UNE-EN 11010:1989 - UNE-EN 11011:1989	- vineer naturaalne tamm - metallosad pulbervärvitud: valge		Enea Coma 4L
OM19.1	PUKK m (sinine)	13		420 x 360 x H700 mm Mõõtude tolerants: +/- 10mm	- neljalal jalal kumera lohkus istmega kõrge pukktool - iste polüpropüleenist raamiga sama värvi - Ø16x2mm ümartorust raam - neli harkis jalga on valmistatud lakitud terasest - jalgu seest poolt läbiv ümmargune jalatugi - iste ovaalne ja kumerdatud	- UNE-EN 11010:1989 - UNE-EN 11011:1989	- polüpropüleen: sinine Sky Pantone 5435C - metallosad pulbervärvitud: sinine Sky Pantone 5435C		Enea Coma 4L
OM20	TUGITOOL KABINET	24		720 x 810 x H740 mm (iste H410 mm) Mõõtude tolerants: +/- 10mm	- jalad tamme täispuidust, nelja jala vahel ristitalad - kangas 100% polüester - iste kaussja kujuga metallraami ümber valatud külmvormitud vaht, mis polsterdatud kangaga - istmel neli horisontaalset läbivat õmblust	OEKO-TEX® 100; EVS-EN 1021-1:2014; EVS-EN 1021-2:2014 (kangas)	- kangas: Kvadrat Remix 733 - jalad: naturaalne tamm		NOTI Mishell Soft















OM21	KABINETI KAPP	16		1200 x 420 x H1655mm Mõõtude tolerants: +/- 50mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- lükanduste (all) ja avatud riulitega (üleval) kombineeritud kapp</li> <li>- kokku on kapi 5 riulivahet, 2 lahtist ja 3 ustega kaetud</li> <li>- Kapp peab olema üleni valmistatud (sh pealmine, tagumine ja alumine osa, vertikaalsed seinad ja ukсед) 18 mm melamiinist, 1 mm ABS servakandiga</li> <li>- Kõik välisservad peavad olema kantitud, kaasaarvatud kapi taga ja all olevad servad.</li> <li>- Kapiuksed peavad olema siinidel, lukustatavad ning vaikselt ja sujuvalt avanevad. Komplektis vähemalt 2 võtit</li> <li>- melamiinist sokkelpõhjaga, kõrgus 80mm</li> <li>- lukustatav</li> </ul>	EVS-EN 14073-2:2004 EVS-EN 14073-3:2004 EVS-EN 14074:2004 EVS-EN 16121:2013 EVS-EN 15828:2010 EVS-EN 15706:2009 EVS-EN 16014:2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>- karkass ja riulid: valge melamiin</li> <li>- ukсед: valge melamiin</li> </ul>		Standard Serie
OM21.1	KABINETI KAPP h600	1		1200 x 420 x H637mm Mõõtude tolerants: +/- 50mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- lükandustega kapp</li> <li>- sokkelpõhjaga</li> <li>- lukustatav</li> <li>- Kapp peab olema üleni valmistatud (sh pealmine, tagumine ja alumine osa, vertikaalsed seinad ja ukсед) 18 mm melamiinist, 1 mm ABS servakandiga</li> <li>- Kõik välisservad peavad olema kantitud, kaasaarvatud kapi taga ja all olevad servad.</li> <li>- Kapiuksed peavad olema siinidel, lukustatavad ning vaikselt ja sujuvalt avanevad. Komplektis vähemalt 2 võtit</li> <li>- melamiinist sokkelpõhjaga, kõrgus 80mm</li> </ul>	EVS-EN 14073-2:2004 EVS-EN 14073-3:2004 EVS-EN 14074:2004 EVS-EN 16121:2013 EVS-EN 15828:2010 EVS-EN 15706:2009 EVS-EN 16014:2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>- karkass ja riulid: valge melamiin</li> <li>- ukсед: valge melamiin</li> </ul>		Standard Serie
OM22	TÖÖLAUD 160x120	1		1600 x 1200 x H740 mm Mõõtude tolerants: +/- 50mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- melamiinplaat 25mm, ABS kant.</li> <li>- U-tüüpi nelikant terastorst jalad ja raam</li> <li>- koos laua esipaneeliga (melamiin)</li> <li>- Lauaplaadi ja jalgade vahel on 10mm ava</li> <li>- Jalgade otstes reguleeritavad plastikust korgid ( +10mm).</li> </ul>	EVS-EN 527-2:2016 EVS-EN 527-1:2011 EVS-EN 1730:2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- raam: pulbervärvitud teras, valge RAL9010</li> <li>- plaat: melamiin, valge</li> </ul>		Standard Piano U
OM22.1	TÖÖLAUD 220x120	1		2200 x 1200 x H740 mm Mõõtude tolerants: +/- 50mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- melamiinplaat 25mm, ABS kant.</li> <li>- U-tüüpi nelikant terastorst jalad ja raam</li> <li>- koos laua esipaneeliga (melamiin)</li> <li>- Lauaplaadi ja jalgade vahel on 10mm ava</li> <li>- Jalgade otstes reguleeritavad plastikust korgid ( +10mm).</li> </ul>	EVS-EN 527-2:2016 EVS-EN 527-1:2011 EVS-EN 1730:2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- raam: pulbervärvitud teras, valge RAL9010</li> <li>- plaat: melamiin, valge</li> </ul>		Standard Piano U
OM23	KÕRGE TÖÖLAUD	1		1200 x 1600 x H1050 Mõõtude tolerants: +/- 50mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- melamiinplaat 25mm, ABS kant.</li> <li>- nelikant terastorst jalad ja raam</li> <li>- Jalgade otstes reguleeritavad plastikust korgid ( +10mm).</li> <li>- ristuvad jalatoed laua keskel ning külgedel</li> </ul>	EVS-EN 527-2:2016 EVS-EN 527-1:2011 EVS-EN 1730:2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- raam: pulbervärvitud teras, valge RAL9010</li> <li>- plaat: melamiin, valge</li> </ul>		Narbutas Nova
OM24	NAGI	11		600 x 600 x H1620 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- täispuit saarepuust, ümarlatist freesitud kuueharuline põrandanagi</li> <li>- põrandale toetuv, ühtlase jõu õlaga, jalgade otstes vildist pehmedused</li> </ul>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kollaseks peitsitud saarepuu</li> </ul>		BILLIANI TANGO 700
OM25	ÕP. TOA SUUR LAUD	2		2600 x 1200 x H730 mm; R600 mm Mõõtude tolerants: +/- 10mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- koonusekujuline jalg polüetüleenist, UV-kindel</li> <li>- 20mm laminaadist piklik ümmarguste nurkadega (R600mm) lauaplaat, ABS kant, põhjas lehtmetailist tugevdusraam vastavalt konstruktiivsele vastupidavusele (täpne lahendus täpsustada tootjaga)</li> </ul>	EVS-EN 15372:2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- polüetüleeni toon: beež</li> <li>- laminaadi toon: Polyrey FEUTRE F026</li> </ul>		PEDRALI IKON 869/2
OM26	U-LAUD 2400	1		2400 x 1200 x H730 mm Mõõtude tolerants: +/- 10mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- koonusekujuline jalg polüetüleenist, UV-kindel</li> <li>- 20mm laminaadist piklik ühest küljest ümmarguste nurkadega (R600mm) lauaplaat, ABS kant, põhjas lehtmetailist tugevdusraam vastavalt konstruktiivsele vastupidavusele (täpne lahendus täpsustada tootjaga)</li> </ul>	EVS-EN 15372:2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- polüetüleeni toon: beež</li> <li>- laminaadi toon: Polyrey FEUTRE F026</li> </ul>		PEDRALI IKON 869/2











OM27	TÖÖLAUD ESIPANEELIGA 1x0,6	2		1000 x 600 x H740 mm Mõõtude tolerants: +/- 10mm	- melamiinplaat 25mm, ABS kant. - U-tüüpi nelikant terastorust jalad ja raam - koos laua esipaneeliga (melamiin) - Lauaplaadi ja jalgade vahel on 10mm ava - Jalgade otstes reguleeritavad plastikust korgid ( +10mm).	EVS-EN 527-2:2016 EVS-EN 527-1:2011 EVS-EN 1730:2012	- raam: pulbervärvitud teras, valge RAL9010 - plaat: melamiin, valge		Standard Piano U
OM29	RATASTEL LAUAGA TOOL	10		TÄPSUSTADA TOOTJAGA!	- plastikust ratastel kotikorviga raam (6 ratast) - plastikust iste ja seljatugi - polüetüleen laud	EVS-EN 1729-1:2015/AC:2016 EVS-EN 1729-2:2012+A1:2015	- raam: RAL 7040 - iste: RAL5014 - laud: must-valge		IVARS College
OM31	LAUAJALGPALL	1		1200 x 610 x H810 mm Mõõtude tolerants: +/- 10mm	- laujalgpall	EN 71-1, 71-2, 71-3; 71-9.	- jalad: mustad - serv: must		Black Forward
OM32	TUMBA S beež	8		Diameeter 950mm, h 320 mm Mõõtude tolerants: +/- 50mm"	- polsterdatud ümar tumba - ilma soklita - polüpropüleen jalad - vineerist karkass, PU-vaht - toote disain Ichiro Iwasaki, pakkujal tuleb arvestada disainitoote intellektuaalse omandi kaitsega.	EVS-EN 1021-1:2014; EVS-EN 1021-2:2014 (kangas)	- kangas: Spradling Silvertex Macadamia		Arper Pix 95
OM32.1	TUMBA S punane	4		"	"	"	- kangas: Spradling Silvertex Umber		"
OM32.2	TUMBA S kollane	2		"	"	"	- kangas: Spradling Silvertex Squash		"
OM32.3	TUMBA S sinine	3		"	"	"	- kangas: Spradling Silvertex Skylight		"
OM32.5	TUMBA M beež	3		Diameeter 1370mm, h 445 mm Mõõtude tolerants: +/- 50mm"	- polsterdatud ümar tumba - ilma soklita - polüpropüleen jalad - vineerist karkass, PU-vaht - toote disain Ichiro Iwasaki, pakkujal tuleb arvestada disainitoote intellektuaalse omandi kaitsega.	"	- kangas: Spradling Silvertex Macadamia		Arper Pix 137
OM32.6	TUMBA M punane	6		"	"	"	- kangas: Spradling Silvertex Umber		"
OM32.7	TUMBA L beež	2		Diameeter 1770mm, h 455 mm Mõõtude tolerants: +/- 50mm"	- polsterdatud ümar tumba - ilma soklita - polüpropüleen jalad - vineerist karkass, PU-vaht - toote disain Ichiro Iwasaki, pakkujal tuleb arvestada disainitoote intellektuaalse omandi kaitsega.	EVS-EN 1021-1:2014; EVS-EN 1021-2:2014 (kangas)	- kangas: Spradling Silvertex Macadamia		Arper Pix 177
OM32.8	TUMBA L punane	2		"	"	"	- kangas: Spradling Silvertex Umber		"
OM32.9	TUMBA L kollane	1		"	"	"	- kangas: Spradling Silvertex Squash		"
OM32.10	TUMBA XS punane	4		Diameeter 670mm, h 430 mm Mõõtude tolerants: +/- 50mm"	- polsterdatud ümar tumba - ilma soklita - polüpropüleen jalad - vineerist karkass, PU-vaht - toote disain Ichiro Iwasaki, pakkujal tuleb arvestada disainitoote intellektuaalse omandi kaitsega.	EVS-EN 1021-1:2014; EVS-EN 1021-2:2014 (kangas)	- kangas: Spradling Silvertex Umber		Arper Pix 67
OM32.11	TUMBA XS sinine	3		"	"	"	- kangas: Spradling Silvertex Skylight		"
OM33	KODUNDUS LAUD	2		2290 x 1000 x H750 mm Mõõtude tolerants: +/- 10mm	- ümardatud nurkadega alumiiniumprofiilidega raam - stabiilne - kriimudele hästi vastupidav laminaadist tööpind	EVS-EN 1729-1:2015 EVS-EN 1729-2:2012+A1:2015	- raam: pulbervärvitud alumiinium, valge - plaat: lamineeritud mööbliplaat, valge		Kristalia Maki

OM34	KOHVILAUD D800	10		D800 x H400 mm Mõõtude tolerants: +/- 10mm	- lauaplaat ja raam täispuit naturaalne tamm - ümmarguse lauaplaadiga - puidust konsooljalad, ristitalad jalgade vahel	EN 1730:2013 EN 12521:2016	- naturaalne tamm		NOTI Mishell
OM35	ARHIIVIRIUL	1		3500 x 3800 x H2400 mm (ruumi laius 4500mm-vahekaik 1000mm) Mõõtude tolerants: +/- 10mm	- kandevõime 50 kg/riiul - käepide roolirattaga - siinidel liikuvad pulbervärvitud kahepoolsed terasriiulid - 6+1 riiliplaadi korrust	EVS-EN 14074:2004 EVS-EN 14073-3:2004	- pulbervärvitud RAL7035		Timali laoriilud
OM36	LAUD D100	2		D1000 x H730 mm Mõõtude tolerants: +/- 10mm	- koonusekujuline jalg polüetüleenist, UV-kindel - 20mm laminaadist ümmargune lauaplaat, ABS kant, põhjas lehtmetailist tugevdusraam vastavalt konstruktiivsele vastupidavusele (täpne lahendus täpsustada tootjaga)	EVS-EN 15372:2016	- polüetüleeni toon: beež - laminaadi toon: beež		PEDRALI IKON 869/2
OM37	MOODULDIIVAN	1		3100 x 2210 x H760 mm, istme kõrgus 420 mm Mõõtude tolerants: +/- 10mm	- L-kujuline - polsterdatud iste, käetoed ja seljatugi, ei ole lahtiseid patju - pulkjalgedel - karkass vineerist, terasest - iste PU vaht - modulaarse süsteemiga	EVS-EN 1021-2:2014 (kangas)	- kangas: Camira Intervene YW027 Texture - jalad: naturaalne tamm		NOTI Muse
OM38	RIIDEKAPP 1200	21	* Ruumis A174 ruumi keskel oleval kapil tagaküljel peegelpind.	1200 x 830 x H1900 mm Mõõtude tolerants: +/- 10mm	- 4 x 300 mm kapp - pingilauad on kinnitatud alusraami külge - 1 riul + stange - võtmega lukustatav - vent avad kapi põhjas	EVS-EN 14074:2004 EVS-EN 14073-3:2004	- raam: hall - ukсед: RAL 5024		Laoekspert Riidekapp pingiga
OM38.1	RIIDEKAPP 600	1		600 x 830 x H1900 mm Mõõtude tolerants: +/- 10mm	- 2 x 300 mm kapp - pingilauad on kinnitatud alusraami külge - 1 riul + stange - võtmega lukustatav - vent avad kapi põhjas	EVS-EN 14074:2004 EVS-EN 14073-3:2004	- raam: hall - ukсед: RAL 5024		Laoekspert Riidekapp pingiga
OM38.2	RIIDEKAPP 900	3		900 x 830 x H1900 mm Mõõtude tolerants: +/- 10mm	- 3 x 300 mm kapp - pingilauad on kinnitatud alusraami külge - 1 riul + stange - võtmega lukustatav - vent avad kapi põhjas	EVS-EN 14074:2004 EVS-EN 14073-3:2004	- raam: hall - ukсед: RAL 5024		Laoekspert Riidekapp pingiga
OM39	TÖÖLAUD 120x120	2		1200 x 1200 x H740 mm Mõõtude tolerants: +/- 10mm	- melamiinplaat 25mm, ABS kant. - U-tüüpi nelikant terastorst jalad ja raam - koos laua esipaneeliga (melamiin) - Lauaplaadi ja jalgade vahel on 10mm ava - jalgade otstes reguleeritavad plastikust korgid ( +10mm).	EVS-EN 527-2:2016 EVS-EN 527-1:2011 EVS-EN 1730:2012	- raam: pulbervärvitud teras, valge RAL9010 - plaat: melamiin, valge		Standard Piano U
OM40	LAORIIUL 300x2000	1	Komplekt koosneb põhiosast + jätkuosad vastavalt ruumi mõõtudele	300 x 2000 x H2100 Mõõtude tolerants: +/- 10mm	- vähemalt 5 riulitasapinda - riiliplaadi kandevõime 150/200 kg koormuse ühtlase jaotuse korral	EVS-EN 14074:2004 EVS-EN 14073-3:2004	- Pulbervärvitud metall RAL9016		Laoekspert PROFF
OM40.1	LAORIIUL 400x2000	1	"	400 x 2000 x H2100	"	"	"		"
OM40.2	LAORIIUL 400x1000	1	"	400 x 3000 x H2100	"	"	"		"
OM40.4	LAORIIUL 500x1500	5	"	500 x 1500 x H2100	"	"	"		"
OM40.5	LAORIIUL 500x2000	2	"	500 x 2000 x H2100	"	"	"		"

OM40.6	LAORIIUL 600x2500	2	"	600 x 2500 x H2100	"	"	"	"	"
OM40.8	LAORIIUL 600x4000	2	"	600 x 4000 x H2100	"	"	"	"	"
OM41	MED. VOODI	1		1800 x 700 x 600 mm Mõõtude tolerants: +/- 10mm	- pulbervärvitud ümertorust raam - kaheosaline tõstetava peatoega madrats, sünteetiline tulekindel kate - kandevõime 120kg	-	- raam: valge - kate: beež 88		Innoclinc 14745
OM42	MED. SIRM	1		2250 x H1770 mm Mõõtude tolerants: +/- 10mm	- 3 x 750mm värvitud terasraamil voldiksirm - eemaldatav pestav kardinakangas - ratastel	-	- raam: valge - kangas: hele		Innoclinc 7015
OM43	ARSTIKAPP	1		530 x 530 x H 200 mm	- esmaabikapp metallist kahe uksega - eemaldatavad riulid - lukustatav	-	- valge		MedFirst Esmaabikapp 2 uksega
OM44	TAHVEL SEINAL 150XH120	2		1500 x H1200 mm Mõõtude tolerants: +/- 10mm	- emailitud keraamilise kattega terasest pind - tahvlipind sobilik markerile ja magnetitele - tahvlipind kuivalt pühitav, lihtne puhastada, vastupidav desinfitseerivatele ainetele - peene servaliistuga	ISO 9001:2015	- raam, pliiaitsihoidja: valge		TK Team e3 Ultra Markertahvel
OM44.1	TAHVEL SEINAL 160XH120	8		1600 x H1200 mm Mõõtude tolerants: +/- 10mm	- emailitud keraamilise kattega terasest pind - tahvlipind sobilik markerile ja magnetitele - tahvlipind kuivalt pühitav, lihtne puhastada, vastupidav desinfitseerivatele ainetele - peene servaliistuga	ISO 9001:2015	- raam, pliiaitsihoidja: valge		TK Team e3 Ultra Markertahvel
OM45	TAHVEL JALGADEL 200x120	2		2000 x H1200 mm Mõõtude tolerants: +/- 10mm	- emailitud keraamilise kattega terasest pind - tahvlipind sobilik markerile ja magnetitele - tahvlipind kuivalt pühitav, lihtne puhastada, vastupidav desinfitseerivatele ainetele - peene servaliistuga	ISO 9001:2015	- raam, pliiaitsihoidja: valge		TK Team Pro Mobiilne Kirjutustahvel
OM45	TAHVEL JALGADEL 100x120	2		1000 x H1200 mm Mõõtude tolerants: +/- 10mm	- emailitud keraamilise kattega terasest pind - tahvlipind sobilik markerile ja magnetitele - tahvlipind kuivalt pühitav, lihtne puhastada, vastupidav desinfitseerivatele ainetele - peene servaliistuga	ISO 9001:2015	- raam, pliiaitsihoidja: valge		TK Team Pro Mobiilne Kirjutustahvel
OM46	DIIVAN VÄIKE	2		2110 x 890 x H760 mm Mõõtude tolerants: +/- 10mm	- polsterdatud iste, käetugi ja seljatugi, ei ole lahtiseid patju - pulkjalgal - karkass vineerist, terasest - iste PU vaht - paremal pool käetoeta	EVS-EN 1021-2:2014 (kangas)	- kangas: Kvadrat Remix 733 - jalad: naturaalne tamm		NOTI Muse
OM47	KITARRI STATIIV	12		Laius 45 mm	- vahtkummiga kaetud kaela hoidja koos stopperitega	-	- must		Ortega OGH-1

OM48	TÖÖ PUKK	4		D365 x H530 - 800 mm Mõõtude tolerants: +/- 10mm	- ergonoomilise kujuga iste, ümarad ääred - istme kõrgus reguleeritav - tasakaalu hoidmine - polsterdatud iste - plastikust raam	EVS-EN 16139:2013	- raam: valge - kangas: sinine		Sedus Se:Fit
OM49	RST RIIUL 120	4	Paigalduskõrgus pörandast 1300mm (kandurite alumine serv).	1200 x 300 x 600 mm Mõõtude tolerants: +/- 10mm	- reguleeritav kahekordne seinariil - valmistatud roostevabast terasest AISI 430 - võimalik puhastamiseks maha võtta	-	- rv teras		Hendi 811733
OM50	3D MAASTIK	25		670 x 670 x H130/240 mm Mõõtude tolerants: +/- 10mm	- tulekindel soffcell® sisu - kaetud pestava isekustuva ja vetthülgava PVC eemaldatava kattega	EVS-EN 1021-1:2014; EVS-EN 1021-2:2014 (kangas)	- kate: PVC sinine 1816		Playpiu design Dune 3D
OM51	AKUSTILINE TUGITOOL	5		900 x 800 x H2100mm Mõõtude tolerants: +/- 10mm	- privaatsust loov ja heli summutav - kergesti liigutatav	EVS-EN 1021-1:2014; EVS-EN 1021-2:2014 (kangas)	- kangas seest: Wooly navy - kangas ümbert: Wooly navy		RASUN SALA
OM52	KOHVILAUD REGULEERITAV	1		420 x 280 x H660mm	- voolujooneline lakk-värvitud MDF plaat, paksus 16mm - lauaplaat ja jala alusplaat kumerdatud nurkadega - pulbervärvitud terasest jalg ja alusplaat, põhja all vildist katted	ISO 9001:2015	- plaat: sinine B36 - metallosad pulbervärvitud toon: sinine B36		INCLASS LAN
OM53	KARDIN A113	1	Kinnitatud kipslakke	Siini pikkus 4775 mm Ripplae kõrgus 2950 mm, kangas maast 10mm.	- kangas: pimendav; kahepoolne; tulekindel; akustiline - terve siini pikkuses 1 kardin - kanga kordus 1,5m - alumiinium siin - painutusraadius vastavalt ripplaele	EVS-EN 1101-13772-13773 Oeko-tex standard 100	- siin: valge - kangas: FR SATEEN BLACKOUT C-520		Aznar Textil FR SATEEN DIMOUT Kardinasalong Kardinal
OM53.1	KARDIN A230	1	Kinnitatud kipslakke	Siini pikkus 3355 mm Ripplae kõrgus 3187 mm, kangas maast 10mm.	- kangas: pimendav; kahepoolne; tulekindel; akustiline - terve siini pikkuses 1 kardin - kanga kordus 1,5m - alumiinium siin	EVS-EN 1101-13772-13773 Oeko-tex standard 100	- siin: valge - kangas: FR SATEEN BLACKOUT C-570		Aznar Textil FR SATEEN DIMOUT Kardinasalong Kardinal
OM53.2	KARDIN A221	1	Kinnitatud kipslakke	Siini pikkus 7055 mm Ripplae kõrgus 3187 mm, kangas maast 10mm.	- kangas: pimendav; kahepoolne; tulekindel; akustiline - terve siini pikkuses 1 kardin - kanga kordus 1,5m - alumiinium siin - painutusraadius vastavalt seinale	EVS-EN 1101-13772-13773 Oeko-tex standard 100	- siin: valge - kangas: DIMOUT 25577 toon punane 3569		Delius DIMOUT Kardinasalong Kardinal
OM53.3	KARDIN A220	1	Kinnitatud kipslakke	Siini pikkus 6225 mm Ripplae kõrgus 3187 mm, kangas maast 10mm.	- kangas: pimendav; kahepoolne; tulekindel; akustiline - terve siini pikkuses 1 kardin - kanga kordus 1,5m - alumiinium siin	EVS-EN 1101-13772-13773 Oeko-tex standard 100	- siin: valge - kangas: DIMOUT 25577 toon punane 3569		Delius DIMOUT Kardinasalong Kardinal
OM53.4	KARDIN	1	Kinnitatud kipslakke	Siini pikkus 1765 mm Ripplae kõrgus 3187 mm, kangas maast 10mm.	- kangas: pimendav; kahepoolne; tulekindel; akustiline - terve siini pikkuses 1 kardin - kanga kordus 1,5m - alumiinium siin	EVS-EN 1101-13772-13773 Oeko-tex standard 100	- siin: valge - kangas: DIMOUT 25577 toon punane 3569		Delius DIMOUT Kardinasalong Kardinal

OM54	LAUA SIRM	8		830 x 50 x H630 mm Mõõtude tolerants: +/- 10mm	- lauaplaadi külge risti pitskruviga kinnitav - vildist pressitud vorm - nii ümmarguse kui kandilise laua külge kinnitav, peab saama kinnitada laudadele pakusega 20-40mm	-	- vilt: marine		Devorm AK1 PET Felt
OM55	PINKSILAUD	2		2400 x 1200 x H690 mm (avatuna)	- kokkupandav, piduritega ratastel - komplektis võrk - pulbervärvitud terasraamil	-	- raam: must - plaat: sinine		inSPORTline Deliro Deluxe lauaternise laud
OM56	RULOO 900	2	Paigaldatud akna raami külge	(900 x) H2500 mm Laius varieerub .	- ilma kassetita, ketist juhitud - poolpimendav kangas - Aknakatete süsteemid (kinnitused, ketid, nõör jne), peavad olema turvalised, ei paindu läbi ja on sobilikud intensiivseks kasutuseks ühiskondlikus ruumis	EN ISO 105-B02 EN ISO 105-X12 Oeko-tex standard 100	- <b>kanga toon täpsustada</b>		Sunorek kompaktruloo
OM56.1	RULOO 1070	1	"	"	"	"	"		"
OM56.2	RULOO 1300	2	"	"	"	"	"		"
OM56.3	RULOO 1500	3	"	"	"	"	"		"
OM56.4	RULOO 1530	1	"	"	"	"	"		"
OM56.5	RULOO 1900	1	"	"	"	"	"		"
OM56.6	RULOO 2100	1	"	"	"	"	"		"
OM56.7	RULOO 1930	2	"	"	"	"	"		"
OM56.8	RULOO 2570	1	"	"	"	"	"		"
OM56.9	RULOO 1330	1	"	"	"	"	"		"
OM56.10	RULOO 1000	1	"	"	"	"	"		"
OM56.11	RULOO 2160	1	"	"	"	"	"		"
OM56.12	RULOO 1560 H3.2m	1	"	1560 x 3200 mm	"	"	"		"
OM57	LAUA SIRM	7		1150 x 140 x H400 mm Mõõtude tolerants: +/- 10mm	- lauapeale paigutatav eraldussirm - ristkülikukujuline terasest põhjal polsterdatud ja kangaga kaetud sirm	EVS-EN 1021-1:2014; EVS-EN 1021-2:2014 (kangas)	- kandev alus: valge - kangas: ASIS 170		INCLASS DESK DIVIDERS & SCREENS
OM58	RIPUTUSSIIN 5660	1	Lakke kinnitatud, vt. sõlme jooniselt SA-7-17.	Profiil: 14 x 6.5 mm Paigalduspikkused erinevad	- värvitud alumiiniumsiin - varustatud riputusklambritega (4 tk 1m peale) - lakke kinnituv süsteem - 20 kg/m1	-	- valge		STAS U-Rail
OM58.1	RIPUTUSSIIN 10800	3	"	"	"	-	"		"
OM58.2	RIPUTUSSIIN 7170	2	"	"	"	-	"		"
OM58.3	RIPUTUSSIIN 4700	1	"	"	"	-	"		"
OM58.4	RIPUTUSSIIN 6000	1	"	"	"	-	"		"
OM58.5	RIPUTUSSIIN 6500	1	"	"	"	-	"		"
OM58.6	RIPUTUSSIIN 6200	1	"	"	"	-	"		"
OM58.7	RIPUTUSSIIN 7370	1	"	"	"	-	"		"

OM59	SEINAKELL	35	* Paigalduskõrgused varieeruvad vahemikus 2400-3000mm. Lähtuda mudelist. Täpsed kõrgused täpsustada sisearhitektiga enne paigaldust.	D377 mm Mõõtude tolerants: +/- 10mm	- loetav kuni 30m - numbritega, peened kriipsud - kumera klaasiga - analoog - kell töötab akul	EN ISO 9001:2015 EN ISO 14001:2015	- must graafika, mustad osutid, valge taust - valge raam		Bodet Profil 940
OM59.1	SEINAKELL VÄIKE	24	* Paigalduskõrgused varieeruvad vahemikus 2400-3000mm. Lähtuda mudelist. Täpsed kõrgused täpsustada sisearhitektiga enne paigaldust.	D277 mm Mõõtude tolerants: +/- 10mm	- loetav kuni 20m - numbritega, peened kriipsud - kumera klaasiga - analoog - kell töötab akul	EN ISO 9001:2015 EN ISO 14001:2015	- must graafika, mustad osutid, valge taust - valge raam		Bodet Profil 930
OM60	KELL ATRIUMIS	1	Paigalduskõrgus saali põrandast 3,4m	D1000 mm Mõõtude tolerants: +/- 10mm	- ümmargune 1000mm läbimõõt - kaetud naturaalse tammespooriga - ilma numbritega - kell töötab patareil - analoog	-	- osutid: valged - plaat: naturaalne tammespoon		HOOG TAIM
OM61	KUIVATUSRIIUL	1		460 x 330 x H980 mm Mõõtude tolerants: +/- 10mm	- 25 metallist riulit A3 lehtedele - ratasetel, 2tk lukustatavad	-	- hall		BELEDUC kunsttööde kuivatusriiul
OM62	PEEGEL	4	Paigalduskõrgus maast 800mm	600 x 1200 mm Mõõtude tolerants: +/- 50mm	- metall-raamiga	-	- kirkas - raam: valge metall		IKEA LINDBYN
OM63	VILDIST KORV	2		370 x 280 x H250 mm Mõõtude tolerants: +/- 10mm	- käepideme avadega ovaalne vildist korv	-	- valge		Miu kids
OM64	TÄRINGUD	2		100 x 100 x H100 mm Mõõtude tolerants: +/- 10mm	- ümarate nurkadega seest tühi suur täpitäring - valmistatud pehmest kummist - täringut saab kasutada nii õues kui siseruumides - ei tee veeretades kolisevat häält ning on pestav - täring on tähistatud täppidega 1 – 6	-	- sinine ja valge		Taibutera suur täpitäring
OM65	MALENUPUD KOMPLEKT	1		Kuninga pikkus 97,5 mm Mõõtude tolerants: +/- 10mm	- valmistatud pehmest ja painduvast materjalist - 16 + 16 nuppu	-	- valged ja mustad		Amaya Soft
OM66	METALLITÖÖ LAUD	1		900 x 2000 x H740 - 1100 mm	- jalad reguleeritava kõrgusega - pulvervärvitud metallist jalad - täispuhit tamm lauaplaat	EVS-EN 15372:2016	- jalad: hall - plaat: tamm		Laoekspert
OM67	MOBIILNE KALDTEE	2		pikkus 2790mm, sisemine laius 820mm. Volditud pikkus 1450 mm	- Perforeeritud vastupidavast alumiiniumist - Käepidemetega - Kaal 29 kg - Maksimaalne kandemass 400 kg				<a href="http://Invatooted.ee">Invatooted.ee</a> VR 28

OM68	KUNSTTAIM	7		erinevas suuruses			1) Alokaasia 200 cm 2) Alokaasia 200 cm 3) Alokaasia 200 cm 4) Draakonipuu 170 cm - 7 tüvega 5) Bambus 170 cm - 8 tüvega 6) Bambus 170 cm - 8 tüvega 7) Ränduripuu palm 130 cm		Green4Ever
OM69	ASTMEREDEL	3		558 x 370 x h706mm	- Terasest - Kaal 8kg - Kandevoime 120kg - Hoiustamiseks kokkuklapitav		- Viimistlus valge		Frost
OM70.1	PRÜGIKAST OLME	5		360 x454 x h1142 mm	- Terasest - Maht 125L - Sisetingimustes kasutamiseks - Terasest jalgadel - Pulbervärvitud		- Pulbervärvitud, toon Pärlvalge, RAL1013 - Valge infograafika "WASTE" 380601		Trece Hightower
OM70.2	PRÜGIKAST PAKEND	5		"	"		- Pulbervärvitud, toon vanaroosa, RAL3014 - Valge infograafika "BOTTLES CANS" 380603		"
OM70.3	PRÜGIKAST BIO	5		"	"		- Pulbervärvitud, toon oliiv, RAL6013 - Valge infograafika "ORGANIC" 380607		"